

## Blanc

ブラン



白く美しいシンプルデザインの「Blanc ブラン」。  
 外観の邪魔をせず、すっきりとした印象を作り出します。  
 ドライ効果で汚れが付きにくく、軽やかで開放的な雰囲気を演出できます。



ピュアホワイト OL




ピュアホワイト 1L




### Size (mm)


OL (両面)  
基本横筋兼用



コーナー





コーナー1/2



t:120mm/150mm

1L (両面)



t:120mm/150mm

### Data

全断面積に対する圧縮強さ (N/mm <sup>2</sup> )	吸水率 (%)
8 以上	10 以下

■撥水及び褪色防止効果のある材料を加えて製造しております。水分を吸収しにくいため、早く乾き、汚れも浸透しにくくなっております。また色褪せにも強くなっております(当社比)。詳細につきましては資料P.160をご参照下さい。

- フェンス支柱を差し込む場合はt=150を推奨いたします。
  - 中央の空洞部は配筋をしない場合もモルタルを充填してください。
  - 自然な風合いを出すため、仕上りの表情、寸法に幅をもたせています。
  - セメント製品は白華現象がおこりやすい製品です。現場環境によっては白華現象が促進されることがあります。除去及び抑制方法については本カタログP.159をご参照下さい。
  - 印刷物と実物では多少色柄が異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。
  - 製品の改良、改善のため仕様を予告なく変更する場合があります。
- ※施工資料がP.152にありますのでご参照下さい。

### Size (mm) (上部形状)

